



kinyo
VIRGINIA INC.

A/T J

Logre sus metas con mantillas Kinyo!



Mantilla Kinyo Air Tack J, diseñada para utilización con tintas UV

A/T J, características:

Capa compresible de celda cerrada.

Tejidos no direccionales de dos capas para incremento de la fortaleza y estabilidad.

Superficie rectificada para obtener un máximo de transferencia de tinta.

Compuestos de goma superficial 100% EPDM para uso con tintas UV.

Adhesivo especialmente desarrollado para garantizar un montaje seguro y una limpia remoción desde el cilindro portamantillas.

Estricto control de calibre de mantilla a mantilla para obtener un rápido inicio de impresión y una excelente reproducción de punto.

Información Técnica

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Color | Violeta | | | | |
| Goma de superficie | 100% EPDM | | | | |
| Terminación superficial | Rectificada y pulida | | | | |
| Rugosidad superficial (Ra) | 1.8 µm | | | | |
| Capa compresible | Celda cerrada, micro esferas | | | | |
| Espesor nominal (+/- 0.02mm) | 0.85mm | 0.90mm | 0.95mm | 1.00mm | 1.05mm |
| Dureza (Shore A) | 87° | | | | |
| Micro dureza | 56° | | | | |

Estos valores indican propiedades típicas, no deben ser tomados con propósitos de especificación

Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive
Newport News, VA 23603
www.kinyova.com
Teléfono: (1) 757.888.2221
E-mail: sales@kinyova.com

